Alpha Surveillance

caméra de surveillance extérieur avec sirène alarme flash led

Caméra de surveillance extérieur 5 Megapixels, avec sirène alarme, flash led ,détection franchissement de ligne en mode protection de périmètre, comptage de personnes, infrarouge 20 à 40m. HDW5541HASP

Marque : Dahua cameras
Référence : HDW5541HASP

Prix : 238.80€

caméra de surveillance extérieur avec sirène alarme flash led
Caméra de surveillance extérieur avec sirène alarme flash led La caméra IP **5 Megapixels** avec **objectif 2.8mm (vision 102°) ,** option 3.6 ou 6 mm) , vision jour nuit par infrarouges 20 à 40 m**,** filtre IR, est conçue pour une surveillance de périmètre 24H/ 24 par **détection de franchissement de ligne**, de jour et de nuit et fonction **alarme avec la sirène intgrée** et les LED en mode flash. Alerte sur iPhone Android par le réseau IP .

Caméra à détection avec alarme

sirène, flash led et message vocal. Transmission iPhone Android.

La protecton de périmètre par caméra alarme

Les fonctons de **Protecton de Périmètre** de Dahua ont considérablement amélioré la précision. La **Protecton de Périmètre** réduit les fausses alarmes et diminue le nombre de pixels nécessaire à la détecton d'objet. La Protecton de Périmètre est dotée de **lignes de franchissement** personnalisées en foncton du type d'objet pour l'automatisaton dans les **zones à accès limité**, telles que les zones réservées aux piétons ou aux véhicules. Cete combinaison d'analyse AI avancée et d'alertes en temps réel adressées à un bureau ou à un client mobile réduit les exigences système et les ressources requises, optmisant l'efficacité du système de surveillance.

videosurveillance alarme srène flash

Vidéo démonstration d'une caméra en détection intrusion et déclenchement sirène flash.

Caméra IP de surveillance et alarme protection de périmètre La caméra est disponible avec différents

objectifs: A) 2.8 mm, angle de vision 102° (standard) , portée infrarouges 20m B) 3.6 mm,angle de vision 84°, portée infrarouges 30m : sur commande C) 6 mm, angle de vision 51°, portée infrarouges 40m : sur commande **caméra alarme et portée de détection en mètres** Objectif Détecter observer Reconnaitre Identifier 2.8 56 22 11 6 3.6 80 32 16 8 6.0 120 48 24 12

Dissuasion active

La dissuasion actve permet de décourager actvement les intrus au moyen d'une lumière blanche et d'une sirène bien avant que les utlisateurs soient informés de leur présence. Dès qu'une **intrusion est détectée, la lumière blanche sera actvée et la sirène sonnera** pour dissuader les intrus. Il est possible de confgurer la lumière blanche pour qu'elle s'allume normalement ou qu'elle clignote. Le son de la sirène est également confgurable.

Nota : la zone de détection doit éviter les objets en mouvement tel que les arbres, voitures, etc

Possibilité également de parler à travers le haut parleur à partir de l'application Smart PSS ou DMSS

Caméra de surveillance et comptage de personnes

Comptage de personnes franchissant une ligne, Comptage de personnes dans une zone, Filtre de vagabondage.

Caméra de surveillance pour environnement extérieur

La caméra permet une tolérance de tension d'entrée de ±30 % adapté aux conditions instables. Son système de résistance aux chocs électrostatques de 6 kV protège la caméra ainsi que sa structure contre les effets de la foudre. Soumise et certfée à des **tests rigoureux de poussière et d'immersion (IP67)**, la caméra est un bon choix pour des installatons dans les environnements inhospitaliers.

Spécifications techniques de la caméra de surveillance extérieur avec sirène alarme

Données techniques Alimentation non fournie: 12v ou Poe 802.3af Puissance - Consommation 2.4 w , 8 w avec IR on Image capteur 1/2.7" CMOS 5.0 M Pixels Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 20 à 40m Objectif 2.8 standard , 3.6 , 6 mm (sur commande) Sensibilité lumière min 0.04 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264, H265 Résolution 5 Mp (2592x1944), 1080P (1920x1080),

Fréquence images 20 IPS @ 5Mp Flux secondaire 25 IPS @ D1 Support audio 10 messages enregistrés Entrées/ Sorties d' alarmes 1/1 Détection de mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non (sauf à la commande) Alimentation POE oui Carte mémoire SD - Dimensions D 122 mm x H 113 mm Poids 490gr Température utilisation -30 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP67 Autres administration via PC ou Web Alarme sur détection sirène réglable, Led en mode continu ou flash PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. -

Caméra de surveillance et alarme sirèen et feux flash avec objectifs en option : nous consulter

Lien vers la fiche du produit