

**Caméra HD-CVI 1080P extérieur, tube, IR 60m, zoom 2,7-12mm**

Caméra HD-CVI 1080P extérieur, tube, IR 60m, objectif varifocale 2.7-12mm (37° - 99°), capteur 2 Mpixels Full HD, WDR, jour/nuit IR 30m. CBR22Z



**Marque :** Dahua cameras

**Référence :** CBR22Z

**Prix :** 165.60€

**Caméra HD-CVI 1080P extérieur, tube, IR 60 m, objectif varifocale 2.7-12mm, capteur 2 Mpixels Full HD**

Caméra HD-CVI 1080P extérieur, zoom 2.7-12mm (37° - 99°), capteur 2 Mpixels Full HD La caméra HD-CVI 1080P et analogique, à **capteur 2 Megapixels HD 1080P**, avec **objectif motorisé numérique (2.7-12 mm)**, **vision jour nuit par infrarouges de portée 60m**, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit pour des besoins de visionner en intérieur et extérieur.

L'**angle de vision de 37° à 99°** de cette caméra permet une vidéosurveillance **accessible via un PC en réseau** et **directement via internet** par une application incluse, où que vous soyez dans le monde, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La motorisation numérique permet un **ZOOM X 4** sur le centre de la vidéo.

La caméra HD-CVI 1080P et analogique est une **caméra fixe** pour la surveillance jour et nuit avec objectif ajustable pour un bon angle de vision et focus, d'une superbe qualité d'image 2 Megapixels **HD 1080P (1920x1080)**, offrant des performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur.

Le boîtier anti vandale est en **fonte d'aluminium avec un dôme plexiglass** solide. Installation en intérieur

ou extérieur.



## Spécifications techniques de la caméra HD-CVI 1080P extérieure

**Données techniques** Alimentation fournie: 12v Puissance 8.5W Consommation Image capteur 1/2.7" cmos 2Mp Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 60m Objectif 2.7-12 mm/ F1.4, varifocale Sensibilité lumière min 0.01 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo - Résolution 1080P (1920x1080) , (720P (1208x720) Fréquence images 25 IPS @ 1080P Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement sur DVR ou XVR Sécurité - Mémoire - Objectif interchangeable non Alimentation POE non Connecteur série - Dimensions 72 x 82 x 213 mm Poids 0.6 Kg Température utilisation -20 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP67 Autres boitier fonte alu et plexiglass Connexion BNC analogique, BNC HD CVI Protocoles - PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. Motorisée numérique X 4 sur centre vidéo ONVIF -

Option pour la caméra dome : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)