Alpha Surveillance

Caméra IP controle qualité industriel, zoom x 4, 4 Megapixels

Caméra IP controle qualité industriel, zoom x 4, 4 Megapixels, objectif 2.7-12 mm, vision de 35° à 100° sur le controle de procédés ou processus de fabrication, connexion réseau IP . HFW2431TP-ZS-S2



Marque : Dahua cameras
Référence : HFW2431TP-ZS-S2

Prix : 256.80€

Options disponibles :
Boitier Dahua : Tube, Dome (+ 24.00€)

Caméra IP controle qualité industriel, zoom x 4, 4 Megapixels

Caméra IP controle qualité industriel, Zoom x 4, 4 Megapixels , objectif réglable 27 à 104° mm

Caméra de controle industriel de procédés de fabrication en haute résolution

Un opérateur peut **sur son écran PC en réseau local ou via Internet**, grace au logiciel Dahua Web, controler plusieurs postes en production en temps réel. Les caméras de controle industriel de procédés de fabrication ou de process continu permet d'assurer un contrôle et une observation continue en haute résolution 4 megapixels sur la ligne de production.









Controle qualité processus industriel en 4 Megapixels .

Controle qualité production par caméra industrielle haute résolution

Le controle qualité peut être humain par vidéo 4 Megapixels ou Full HD, en mode zoom si nécessaire, de défauts de fabrication. Exemples: bourrage machine, tâches sur fabrication de papier ou tissus en continu.
Le controle qualité par caméra peut être automatisé par le traitement d'image paramétrable sur un système NVR en option: vous pouvez détecter des anomalies telles que : alarme machine, voyant alarme allumé, etc ... et paramétrer un message d'alerte à un opérateur.
Ce système ne permet toutefois pas le contrôle de taille, de forme ou la lecture de marquages gérés par d'autres caméras industrielles.

La caméra 4 Megapixels ou FULL HD haute définition HFW2431TP-ZS-S2, à **capteur 4M**, utilisée en **controle de processus ou procédés de fabrication** , permet la lecture vidéo avec qualité dans des conditions difficiles tels les contre-jours, avec une résolution de 4 megapixels. Vidéo surveillance temps réel du process

sur un écran de contrôle PC ou Mac.
La caméra assure une vidéo en **basse luminosité** : 0.008 Lux en couleur et 0.0001 Lux en NB.

Option : un système de vidéosurveillance connecté à la caméra haute définition peut permettre d' enregistrer les vidéos de haute qualité, horodatées, sur détection de mouvement, relais alarme ou en continu.

La version DOME est une variante pour les fixations plafond.

Applications des caméras haute définition 4 Megapixels : Controle qualité production en vidéo haute définition Suivi de processus de process dans l'industrie Système de vision industriel avec enregistreur vidéo

camera HD gestion des contre jours

Image not found or type unknown

Gestion automatique des contre-jours avec le WDR à droite.

Référence Tube HFW2431TP-ZS-S2 ou Dome HDW2431TP-ZS-S2 **Spécification caméra tube ou dome** Alimentation 220v/ 12V incluse Puissance < 9.6 W Consommation - Capteur CMOS 4 Mpixels Objectif 2.7-13.5 mm (104-27°) ZOOM x 4 Fonction jour/ nuit oui Sensibilité lumière min 0.008 Lux / F1.5 Résolution image vidéo 25 IPS @ 4M/ 1080P , WDR Résolution max en Pixels 2688(H) x 1520(V) , 1937(H) x 1097(V) Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes - Portée LED Infrarouge 60 m tube, 30 m version dome Sortie vidéo caméra RJ45 **Sortie vidéo convertisseur** - Connecteur série - Dimensions L 90 x 90 mm, P 240 mm Poids 860 gr, boitier métal Température utilisation - 30 à + 60° Humidité 20 à 90 %, étanche IP67 Menu OSD - **CONVERTISSEUR HDMI** NON Port entrée 1x HDCVI, 1 x CVBS Port sortie 1 x HDMI, 1x VGA, 1x RS485 Vitesse 4 Baud rates: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 115200b/s Alimentation DC12V 2A Dimensions, poids 16 x 14 x 3 cm , 200 gr dome D 12 H 9 cm Température, humidité -10 à +55°, 10-90% RH

Camera IP 4 megapixels

Lien vers la fiche du produit