

Caméra IP 2 Megapixels Full HD de surveillance extérieur intérieur

Caméra IP tube vidéo surveillance sur Android Iphone 3G 4G ou sur enregistreur vidéo, images H264, MPEG4, 25 ips, jour / nuit par infrarouges. Caméra IP pour la sécurité des entreprises. HFW1230S



Marque : Dahua cameras

Référence : HFW1230S

Prix : 108.00€

Caméra IP 2 Megapixels Full HD de surveillance extérieur intérieur HFW1230S

Caméra IP 2 Megapixels Full HD de surveillance extérieur intérieur La caméra de surveillance 2 Megapixels Full HD 1080p, HFW1230S avec **objectif 3.6 mm, vision jour nuit par infrarouges**, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit en faible luminosité avec des besoins de visionner des locaux magasin ou entreprise sur réseau IP.

Les images vidéo de cette caméra de surveillance IP avec un angle de vision de 72° , sont **accessibles via un PC en réseau et directement via internet** par navigateur Internet où que vous soyez dans le monde en visualisation, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La caméra IP 2 Megapixels HFW1230S numérique est une caméra fixe de jour et de nuit d'une superbe qualité d'image 2 Megapixels Full HD , offrant des performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur. Elle est dotée d'une qualité vidéo supérieure grâce à un balayage progressif en plusieurs flux individuels H.264 et Mpeg4.

de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP.



Spécifications techniques de la caméra IP Full HD

Données techniques Alimentation non fournie: 12v ou Poe 802.3af Puissance - Consommation 5 w Image capteur 1/3" CMOS 2.0 M progressive scan Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 30m Objectif 3.6 mm/ F1.8 Sensibilité lumière min 0.1 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264, JPEG, MPEG4 Résolution 1080P (1920x1080), 720P (1208x720) Fréquence images 25 IPS @ 1080P/720P/4CIF/CIF/VGA Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non Alimentation POE oui Connecteur série - Dimensions Ø 70mm x 155 mm Poids 420 gr Température utilisation -30 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP66 Autres administration via PC ou Web Connexion sans fil version WiFi HFW1230S PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. -

[Lien vers la fiche du produit](#)