

Caméra IP 2 Megapixels Full HD, mini dôme jour nuit

Caméra IP dôme vidéo surveillance Internet, smartphone 3G 4G ou sur enregistreur vidéo, images H264, MPEG4, 25 images/ seconde, jour / nuit par infrarouges. Caméra IP pour la sécurité des entreprises.



Marque : Alpha videosurveillance

Référence : KVR12

Prix : 117.60€

Caméra IP 2 Megapixels Full HD, mini dôme jour nuit

Caméra IP 2 Megapixels Full HD, mini dôme jour nuit par infrarouges La caméra IP **2 Megapixels Full HD 1080p, KVR12** avec **objectif 3.6 mm, vision jour nuit par infrarouges**, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit en faible luminosité avec des besoins de visionner des locaux magasin ou entreprise.

Les images vidéo de cette caméra de surveillance avec un angle de vision de 72° , sont **accessibles via un PC en réseau** et **directement via internet** par navigateur Internet où que vous soyez dans le monde en visualisation, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La caméra IP **2 Megapixels KVR12** numérique est une caméra dôme fixe de jour et de nuit d'une superbe qualité d'image 2 Megapixels Full HD , offrant des performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur. Elle est dotée d'une qualité vidéo supérieure grâce à un balayage progressif en plusieurs flux individuels H.264 et Mpeg4.

de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP.



Spécifications techniques de la caméra dôme IP Full HD

Données techniques Alimentation non fournie: 12v ou Poe 802.3af Puissance - Consommation 5 w Image capteur 1/3" CMOS 2.0 M progressive scan Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 30m Objectif 3.6 mm/ F1.8 Sensibilité lumière min 0.1 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264,JPEG, MPEG4 Résolution 1080P (1920x1080), 720P (1208x720) Fréquence images 25 IPS @ 1080P/720P/4CIF/CIF/VGA Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non Alimentation POE oui Connecteur série - Dimensions Ø 110mm x 81mm Poids 390 gr Température utilisation -30 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP66 Autres administration via PC ou Web Connexion sans fil version WiFi KVR12W PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. -

[Lien vers la fiche du produit](#)