

### Caméra PTZ Zoom x 4 x 16, 2 Megapixels Full HD, capteur CMOS

Caméra IP PTZ Zoom x4 x 16, Full HD 1080P 2 Megapixels, capteur CMOS, Pan 355° Tilt 90°, carte micro SD, vidéo surveillance Internet, 3G 4G, jour/nuit IR cut. IK204



**Marque :**Alpha

**Référence :**IK204

**Prix :**278.40 €

### Caméra PTZ Zoom 2 Megapixels Full HD

Caméra PTZ Zoom x4 x 16, Full HD 2 Megapixels, capteur CMOS La caméra motorisée IP **2 Megapixels HD 1080P, 720P**, avec **objectif ZOOM optique x4 (2.7-11 mm/ 30°- 110°)** et **ZOOM numérique x 16**, **vision jour nuit par infrarouges externes** (filtre IR cut), a une rotation **horizontale de 355° et verticale de 90°**.est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit pour des besoins de visionner en intérieur et extérieur.

L'**angle de vision de 30° à 110°** de cette caméra de surveillance permet une vidéosurveillance **accessible via un PC en réseau et directement via internet** par une application incluse, où que vous soyez dans le monde, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La caméra IP **2 Megapixels HD IK204** est une **caméra dôme motorisée PTZ** pour la surveillance d'une superbe qualité d'image 1 ou 2 Megapixels **HD 780P (1280x720 pixels) HD 1080P (1920x1080)**, offrant des performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur. Le **capteur CMOS**, avec fonctions WDR (gestion lumineusité) et 3D (réduction du bruit) lui confère une qualité vidéo supérieure .

Un **double flux H264** permet de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP ou WIFI



Cette fonction est intégrée avec zones de détections de sensibilité réglable.

Un emplacement **mémoire carte Micro SD 128 Go** max permet d'enregistrer les vidéos dans la caméra.

Caméra IP à vision sur PC, tablette et smartphone par Application SmartPSS



Application vidéosurveillance sur tablette et smartphone Windows, Andoid, Iphone



Spécifications techniques de la caméra dôme motorisée Full HD

**Données techniques** Alimentation fournie: 12v Puissance 10W Consommation Image capteur 1/2.7" cmos

Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge (IR externe) Infrarouges - Objectif 2.7-11 mm/ F1.8, zoom optique x 4, zoom numérique x 16 Sensibilité lumière min 0.01 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264 Résolution 1080P (1920x1080) , (720P (1280x720) Fréquence images 25 IPS @ 720P/4CIF/CIF/VGA, @ 1080P Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, logiciel. Masquage 24 zones Mémoire carte SD 128 Go max, non incluse Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non Alimentation POE oui Connecteur série - Dimensions Ø 122mm x 89mm Poids 0.6 Kg Température utilisation -30 à +60° Humidité 10 à 90% Étanchéité IP66 Autres administration via PC ou Web Connexion WIFI - Protocoles TCP/IP?HTTP?TCP?ICMP?UDP?ARP. IGMP?SMTP?FTP?DHCP?DNS?DDNS?NTP?UPNP?RTSP PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. PAN 355°, TILT 90° ONVIF oui

Caméra motorisée PTZ en version wifi : [TD37W](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)