

Caméra PTZ Zoom x 4, 4 Megapixels, WIFI

Caméra IP PTZ Zoom x4 x16, 4 Megapixels, WIFI, capteur CMOS, Pan 355° Tilt 90°, vidéo smartphone via 4G, jour/nuit IR cut, PoE. SD22404



Marque : Dahua cameras

Référence : SD2404

Prix : 331.20€

Caméra PTZ Zoom 2 Megapixels Full HD

Caméra PTZ Zoom x4 opti x 16 num, 4 Megapixels, WIFI La caméra motorisée IP WIFI **4 Megapixels**, avec **objectif ZOOM optique x4 (2.7-11 mm/ 30°- 110°)** et **ZOOM numérique x 16**, **vision jour nuit par infrarouges externes** (filtre IR cut), a une rotation **horizontale de 355° et verticale de 90°**.est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit pour des besoins de visionner en intérieur et extérieur.

L'**angle de vision de 30° à 110°** de cette caméra de surveillance permet une vidéosurveillance **accessible via un PC en réseau** et **directement via internet** par une application incluse, où que vous soyez dans le monde, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La caméra IP WIFI **4 Megapixels HD IK204** est une **caméra dôme motorisée PTZ** pour la surveillance d'une superbe qualité d'image **(1280x720 pixels) HD 1080P (2592 x 1520)**, offrant des performances exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur.

Le **capteur CMOS**, avec fonctions WDR (gestion luminausité) et 3D (réduction du bruit) lui confère une qualité vidéo supérieure .

Un **double flux H264 H265** permet de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP ou WIFI . Fonction détection de mouvement vidéosurveillance

Cette fonction est intégrée avec zones de détections de sensibilité réglable.

Caméra IP à vision sur PC, tablette et smartphone par Application SmartPSS



Application vidéosurveillance sur tablette et smartphone Windows, Andoid, Iphone



Spécifications techniques de la caméra dôme motorisée 4 Megapixels

Données techniques Alimentation fournie: 12v ou PoE Puissance 10W Consommation Image capteur 1/3" cmos Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge (IR externe) Infrarouges - Objectif 2.7-11 mm/ F1.8, zoom optique x 4, zoom numérique x 16 Sensibilité lumière min 0.01 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264 H265 Résolution 4 MP 2592 x 1520 Fréquence images 25 IPS @ 2592 x 1520 Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, logiciel. Masquage 24 zones Mémoire - Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non Alimentation POE oui Connecteur série - Dimensions Ø 122mm x 89mm Boitier IK10 Poids 0.6 Kg Température utilisation -30 à +60° Humidité 10 à 90% Etanchéité IP66 Autres administration via PC ou Web Connexion WIFI - Protocoles TCP/IP?HTTP?TCP?ICMP?UDP?ARP. IGMP?SMTP?FTP?DHCP?DNS?DDNS?NTP?UPNP?RTSP PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. PAN 355°, TILT 90° ONVIF oui

Caméra motorisée PTZ en version wifi : [TD37W](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)