Alpha Surveillance

Caméra PTZ Zoom x 5, WIFI, 2 Megapixels Full HD, capteur SONY, jour nuit

Caméra IP WIFI PTZ Zoom, Full HD 1080P 2 Megapixels, capteur SONY, Pan 355° Tilt 90° Zoom x 5, vidéosurveillance Internet 3G 4G, audio, mémoire SD, nuit IR 60 m. Basse consommation pour solaire. TD37W

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : TD37W

Prix : 337.20€

Options disponibles :
Carte SD : non, SDHC 8Go U1 + micro (+ 10.80€), SDHC 16Go U1 + micro (+ 14.40€), SDHC 32Go U1 20Mo/s+ micro (+ 26.40€)

Caméra PTZ Zoom WIFI 2 Megapixels Full HD, capteur SONY, jour nuit
Caméra PTZ Zoom WIFI 2 Megapixels Full HD, capteur SONY, jour nuit par infrarouges 60m La caméra motorisée TD37W, IP WIFI **Megapixels HD 1080P, 720P,** avec **objectif ZOOM x5 (2.8-13.5 mm), vision jour nuit par infrarouges de portée 60m,** filtre IR, a une rotation **horizontale de 355° et verticale de 90°**.est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit pour des besoins de visionner en intérieur et extérieur.

L'**angle de vision de 26° à 90°** de cette caméra de surveillance permet une vidéosurveillance **accessible via un PC en réseau** et **directement via internet** par une application incluse, où que vous soyez dans le monde, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La caméra IP et WIFI **Megapixels HD TD37W** est une **caméra dôme motorisée PTZ** pour la surveillance jour et nuit, d'une superbe qualité d'image 1 ou 2 Megapixels **HD 780P (1280x720 pixels) HD 1080P (1920x1080)** , offrant des performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur.
Le **capteur SONY** 222, avec fonctions WDR (gestion luminosité) et 3D (réduction du bruit) lui confèreune qualité vidéo supérieure .
Un **double flux H264** permet de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP ou WIFI . NOUVEAU : Haut Parleur externe fourni.
Pour entreprise souhaitant communiquer avec les personnes proches de la caméras, en mode IP ou WIFI, à partir d'un PC.
A partir d'un smartphone 3G 4G : à valider avec votre opérateur télécom (fonction full duplex avec un objet connecté). Utilisation de la caméra en surveillance de chantiersuivi des travaux de construction à distance renforcement de la sécurité contre le vol sur chantier

Utilisation de la caméra en surveillance d'étables à stabulationsurveillance vêlage, poulinage en étable avec audio, surveillance des enclos, des portails. Fonction détection de mouvement vidéosurveillance

Cette fonction est intégrée avec 4 zones de détections de sensibi

Planning horaire d'enregistrement vidéosurveillance intégré.

Un emplacement **mémoire carte SD 128 Go** max permet d'enregistrer les vidéos dans la caméra.

Temps d'enregistrement carte SD 32 go 16go 8 go (temps cumulé en heures selon résolution) Carte SD 720p 960p 1080p 8 Go 66 54 26 16Go 132 109 53 32 Go 264 219 106 64 Go 529 438 213

Fonction audio intégrée à la caméra. Fonctions caméra IP , WIFI, P2P et Hot Spot intégrées



AP Hot spots

P2P

Application vidéosurveillance sur tablette et smartphone Windows, Andoid, Iphone

Logiciel de paramétrage réseau

Spécifications techniques de la caméra dôme motorisée WIFI Full HD

Données techniques Alimentation fournie: 12v Puissance 4W le jour, 12W la nuit Consommation Image capteur 1/3" cmos SONY 222 Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 60m Objectif 2.8-13.5 mm/ F1.8, zoom x 5 autofocus Sensibilité lumière min 0.01 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264 Résolution 1080P (1920x1080) , (720P (1208x720) Fréquence images 20 IPS @ 720P/4CIF/CIF/VGA, 15 IPS @ 1080P Flux secondaire 20 IPS @ 4CIF/CIF Support audio oui HP externe fourni Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, logiciel Mémoire carte SD 128 Go max, non incluse Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non Alimentation POE non Connecteur série - Dimensions Ø 137mm x 239mm Poids 1.8 Kg Température utilisation -30 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP66 Autres administration via PC ou Web Connexion WIFI IEEE 802.11 b/g/n Protocoles TCP/IP?HTTP?TCP?ICMP?UDP?ARP. IGMP?SMTP?FTP?DHCP?DNS?DDNS?NTP?UPNP?RTSP PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. PAN 355°, TILT 90° ONVIF oui

Le WIFI 802.11 n est recommandé pour assurer le débit de la caméra de surveillance en mode Full HD.

OPTION alimentation solaire pour la caméra

La faible consommation de 4W le jour et 12W la nuit permet l'option alimentation solaire.

Lien vers la fiche du produit