Caméra surveillance espion pour chantier

Caméra de surveillance espion chantier autonome, extérieure, sans fils, Full HD, 2 Megapixels, vision 80°, détection mouvement IR, mémoire SD, WIFI. Autonome 1 an en veille,plusieurs mois en détection



Marque : Alpha videosurveillance
Référence : DVR-1310

Prix : 696.00€

Caméra surveillance chantier autonome, sans fil, wifi
Caméra de surveillance espion pour chantier autonome, sans fil, dans boitier électrique, wifi. ARRET DE PRODUCTION La caméra de surveillance chantier de construction, autonome, extérieure, ref DVR-1310, discrète en boitier électrique pour chantier , **Megapixels HD 1080P, 720P,** avec **objectif 80° , vision jour et nuit basse lumière** est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 sur batterie interne pour des besoins de vidéo surveillance discrète en intérieur et extérieur sur chantier de construction ou chantier BTP.
Cette vidéosurveillance chantier autonome extérieure et discrète permet d'enregistrer des clps vidéo sur détection de présence humaine puis de visualiser les enregistrements vidéo des intrusions, vandalisme, vols métaux, dégradations sur chantier de construction. Autonomie de la caméra de surveillance chantier en extérieur : plusieurs mois à 1 an Le **détecteur infrarouge de présence humaine** évite les fausses détections de tout mouvement ce qui permet de gérer une autonomie batterie sur plusieurs mois en fonction du volume de détections intrusions chantier et d'enregistrements vidéo. L'autonomie avec sa batterie 20.000 mAh max est de : **1 an est en mode veille** soit sans intrusion, **28 heures de vidéo cumulé en détection de mouvement,** soit par exemple 28 séquences vidéo de 1 heure. Un voyant LED signale le niveau de batterie. L'autonomie peut être augmentée avec : le chargeur 5v connecté au 220v ou une Power bank 5v (généralement 2.000 à 20.000 mAh, ou version solaire) . Le détecteur génère un enregistrement vidéo MOV ou JPEG sur la carte mémoire SD interne qui peut être relu en connectant un moniteur sur la sortie vidéo. Caméra de surveillance discrète chantier et accès WIFI sur smartphone Android ou Iphone

L'**angle de vision de 80°** à capteur **SONY Cmos** de cette caméra de surveillance permet une vidéosurveillance temps réel **accessible via WIFI** par une application Android ou Iphone, sans connexion d'un routeur WIFI pour le réglage ou la vérification de l'angle de vision caméra.
Le module wifi interne doit être arrêté en période de non utilisation pour réglages ou test afin d'assurer un

longue autonomie de la batterie.

Vérification discrète du fonctionnement de la vidéosurveillance : la visualisation en WIFI permet de régler l'angle de vision de la caméra lors de la pose de la caméra espion, puis de vérifier périodiquement la vidéosurveillance sans démontage complexe**.**

La caméra IP **Megapixels HD** DVR-1310 est une **caméra espion dans un boitier électrique,** pour la surveillance discrète de locaux avec vols, dégradations, d'une superbe qualité d'image 1 ou 2 Megapixels **HD 780P (1280x720 pixels) HD 1080P (1920x1080)** , offrant des performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur.

La fonction détection de présence humaine



Un **détecteur infrarouge** déclenche un enregistrement vidéo uniquement sur présence humaine afin déviter les fausses alarmes et économiser la batterie. La caméra est en mode veille sans intrusion, détection de présence humaine.

Un emplacement **mémoire carte SD 64 Go** max permet d'enregistrer les vidéos dans la caméra.





Spécifications techniques de la caméra de surveillance discrète chantier, en boitier électrique

Données techniques Alimentation batterie 3.7v, 20.000 mAh rechargeable Puissance - Autonomie veille en veille 1 an Autonomie enregistrement 28 H de vidéo en cumulé Recharge durée 18 H Image capteur 1/3" SONY cmos Fonction jour/ nuit jour/ basse lumière nuit Infrarouges nuit non Objectif 4.3mm, 80° Sensibilité lumière min 0.03 Lux (couleur) / F2.0 Compression vidéo H.264 Format vidéo MOV, JPEG Résolution 1080P (1920x1080) , (720P (1208x720) Fréquence images 30 IPS @ 720P/ 30 IPS @ 1080P Flux secondaire non Support audio non Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, PIR portée 10m Sécurité application smartphone Mémoire carte micro SD 64 Go max, non incluse Capacité enregistrement 1 Go = 10 minutes de vidéo @1080p Autonomie enregistrement total clips vidéo : 1680 minutes Objectif interchangeable non Alimentation POE non Connecteur série - Dimensions boitier élec 210 x 210 x 70mm Poids 0.7 Kg Température utilisation -20 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP66 en boitier électrique Autres 1 télécommande, cordon AV out, chargeur 5v Connexion WIFI 802.11 b/g/n Protocoles TCP/IP PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. - ONVIF - Chargeur 220/ 5v (jack) inclus

Carte mémoire micro SD 16Go actuellement OFFERTE

OPTION : caméra espion en boitier personnalisé type caisse, tuyau PVC, etc

La caméra espion peut être intégrée dans un boitier différent proposé ou fourni par le client, nous consulter

Lien vers la fiche du produit