Alpha Surveillance

Caméra thermique détection IR Covid-19 Coronavirus pour controle d'accès

Caméra thermique détection IR Covid-19 Coronavirus pour controle d'accès sans contact à une distance de 0.3 à 3 mètres par mesure de température d'un corps et affichage sur écran LCD inclus. HM43-2T07

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : HM43-2T07

Prix : 1,872.00€

Options disponibles :
Support tripod caméra : Sans, Support caméra portative (+ 286.80€)

Caméra thermique détection IR Covid-19 Coronavirus pour controle d'accès

Caméra thermique détection IR Covid-19 Coronavirus pour controle d'accès sur écran LCD
Caméra thermique détection IR Covid-19 Coronavirus pour controle d'accès **mesure la température du corps à une distance de 0.3 à 3 mètres** avec une précision de 0.3°C et **affiche la température sur un écran LCD inclus.**

Cette caméra thermique à détection de fièvre **détecte aussi le port ou non d'un masque sur le visage** et affiche un message d'alerte.

Le modèle caméra thermique tube est facile à installer sur un mur, à la verticale ou sur un support avec son axe inclus.

Sur un LCD 18 cm la caméra thermique affiche la photo d'une personne avec sa température, option alerte sur absence de port de masque sur le visage.

Les points forts de la caméra de détection IR Covid-19 Coronavirus
Identification du **personnel non masqué au visage** et message alerte en temps réel

Détection automatique de la température corporelle sans contact par analyse du visage

Acquisition de température humaine infrarouge dans la plage 30-45 (?) précision ± 0.3 (?)

Adapté en environnement contre-jour, dynamique large optique de vision industrielle

Prise en charge de la détection en direct binoculaire

Prise en charge de la mesure de la température moyenne de gamme et avertissement en temps réel de haute température

Option carte mémoire SD 16Go

Affichage sur **écran LCD inclus IPS HD 7 pouces/ 18 cm**

Option mise en réseau local de la caméra à détection IR Covid-19 Coronavirus

Connexion au réseau local sur protocole HTTP pour controle sur PC accueil et surveillance

Enregistrement automatiquement des informations alerte

Option bibliothèque de visages pour controle d'accès entreprise: reconnaissance des visages <300 ms



Détection de fièvre et de port de masque.

Environnement d'utilisation de la caméra à détection de fièvre Covid 19 pour controle d'accès
Utilisation en intérieur avec une plage de température de 10° à 40 °C
Prise de température au niveau du front à dégager, et à essuyer s'il est couvert d'eau de pluie
En hiver délai de stabilisation de températture pour les personnes entrant d'un extérieur froid d'environ zéro degrés
Résistant à la poussière et à l'eau IP34

Installation rapide de la caméra à détection de fièvre

La pose de la caméra s'effectue dasn l'entrée de l'entreprise en autonome ou en lien avec un contrôle d'accès automatique.

La **connexion à un réseau local** via RJ45 permet la vidéosurveillance de fièvre détectée sur un PC local ou à distance. La conservation ou non des vidéos est paramétrable.
L'a**ffichage direct sur un moniteur LCD 18 cm inlus** sans enregistrement est aussi une solution.



installation caméra fièvre avec son support encastrable, sur trépied ou sur système de controle d'accès.

Spécifications techniques de la caméra à détection de fièvre Covid 19

Cette caméra thermique à détection de fièvre est équipée d'un détecteur thermique de résolution 160 × 120 et d'un objectif classique de 192 x 1080 pixels **(2MP full HD)**.

Données techniques Module thermique Capteur Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays Résolution 160 x 120 Objectif 4.5 mm Angle vue 40 ° Distance mini 0.3 m Mesure de température 30 à 45 ° Détection incendie non **Module optique** Image capteur 1/2.7" CMOS Fonction jour/ nuit basse lumière N&B Infrarouges non Objectif 4.5 mm, 30° Sensibilité lumière min 0.01 Lux (couleur), 0.001 Lux N&B Compression vidéo H.264,JPEG, MPEG4 Résolution 1080P (1920x1080) Fréquence images 25 IPS @ 1080P Flux secondaire - Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes - Détection réglages oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non Alimentation POE - Carte mémoire SD 16 Go max Dimensions 123 x 45 x 26mm, support L 84, H 361 mm Poids 2100 gr Température utilisation 0 à +50° Humidité 10 à 90% Etanchéité IP34 Autres administration via PC ou Web Connexion fil RJ45 10M 100M Ethernet PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. - Alimentation fournie: 12v Consommation

12 w

Covid-19 : les dirigeants doivent protéger leurs salariés

Le retour au travail de la plupart des salariés, mettent les entreprises en tension, les entreprises doivent **prendre des mesures sanitaires** pour éviter que leur responsabilité ne soit mise en cause, il leur incombe de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter que ceux-ci ne soient exposés au risque de contamination.
En ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de la sécurité de leurs salariés, clients, fournisseurs, les entreprises, et leurs dirigeants, risqueraient de voir leurs responsabilités pénale et civile mises en cause.
Si un employé présente des symptômes, il faut le renvoyer chez lui pour qu'il consulte un médecin ou contacter le 15 si les symptômes sont graves.
La caméra à détection de fièvre est une des mesures possibles de détection de symptôme.

Nous consulter pour l'installation de caméras thermiques ou à détection de fièvre.

Lien vers la fiche du produit