

Caméra WIFI 4 Megapixels, mini dôme jour nuit, mémoire SD

Caméra WIFI 4 megapixels surveillance Internet, vision sur smartphone 4G ou sur enregistreur vidéo, mémoire SD, jour/ nuit par infrarouges 30 m. HDBW1430W



Marque : Dahua cameras

Référence : HDBW1430-W

Prix : 104.40€

Options disponibles :

Alimentation : Sans, 1 Ampère (+ 14.40€)

Caméra WIFI 4 Megapixels extérieure, memoire SD

Caméra WIFI 4 Megapixels extérieure, memoire SD, mini dôme jour nuit 30 m La caméra WIFI 4 Megapixels extérieure avec **objectif 3.6 mm, vision jour nuit par infrarouges 30 m**, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit en faible luminosité avec des besoins de visionner des locaux magasin ou entreprise.

Les images vidéo de cette caméra de surveillance avec un angle de vision de 76° , sont **accessibles via un PC en réseau** et **directement via internet** par navigateur Internet où que vous soyez dans le monde en visualisation, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La caméra WIFI 4 Megapixels extérieure **HDBW1430W** est une caméra dôme fixe pour la surveillance jour et nuit, d'une superbe qualité d'image 2 Megapixels Full HD 1080P (1920x1080 pixels) , offrant des performances H.264 H265 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur. Elle est dotée d'une qualité vidéo supérieure grâce à un balayage progressif en plusieurs flux individuels H.264 et Mpeg4.

Un double flux permet de visionner sur smartphone 4G sans pénaliser le débit du réseau IP.



Spécifications techniques de la caméra dôme WIFI extérieure , mémoire

carte SD

Données techniques Alimentation non fournie: 12v Puissance - Consommation 5 w Image capteur 1/3" CMOS 4.0 M progressive scan Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 30m Objectif 3.6 mm/ F1.8 Sensibilité lumière min 0.8 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264 H265, JPEG, MPEG4 Résolution 4M (2560x1440) 2M (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1208x720) Fréquence images 20 IPS @ 2560x1440 Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non Alimentation POE non Connecteur série - Dimensions Ø 146mm x 110mm Poids 408 gr Température utilisation -30 à +60° Humidité 10 à 95% Étanchéité IP66 Autres administration via PC ou Web Connexion WIFI IEEE 802.11 b/g/n PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. -

Le WIFI 802.11 n est recommandé pour assurer le débit de la caméra de surveillance.

[Lien vers la fiche du produit](#)