

Détecteur camera extérieur Optex VXI CMOD ST

L'alliance du détecteur d'intrusion VXI-ST et de la caméra HD VXI-CMOD 180° offre une solution de sécurité extérieure très fiable avec levée de doute vidéo en temps réel jour et nuit. VXI-CMOD-ST



Marque : Optex

Référence : VXI CMOD ST

Prix : 306.00€

Détecteur camera extérieur Optex VXI CMOD ST

Détecteur camera extérieur Optex VXI CMOD ST, mode wifi pour smartphone

L'alliance du détecteur d'intrusion VXI-ST et de la caméra HD VXI-CMOD 180° offre une solution de sécurité extérieure très fiable avec levée de doute vidéo en temps réel jour et nuit pour notification sur smartphone avec vidéo et audio.

Le détecteur infrarouges de présence humaine évite les fausses alarmes classiques des caméras en détection de mouvement image : arbres, orages, etc



Notification vidéo sur smartphone android iPhone en cas de détection intrusion devant les portes.



Vidéo sur smartphone en mode jour et nuit.

Caractéristiques générales du détecteur anti intrusion

Réglage de la portée détection 12 m / 90° Double détecteur hyperfréquences et double détecteur infrarouge
 Technologie infrarouges pour discrimination entre les buissons ou les arbres, les animaux et les véritables intrusions
 Installation entre 0.80 et 1.20 m du sol Immunité aux animaux de moins de 70 cm Image résolution VGA sur un angle de 120° Demande image par smartphone Alimentation 12v (non incluse) .

Principe de fonctionnement du détecteur caméra



Compatibilité système d'alarme AJAX

Protocole RTSP intégré et compatible avec toutes les centrales AJAX
 SYSTEMS Visualisation sur l'application AJAX



Spécification du détecteur VXi CMOD ST

Spécification techniques du détecteur caméra DETECTEUR couverture 12 mètres - 90° zones détection
1 hauteur installation 0.8 - 1.2 m (ou 2.5m nous consulter) vitesse détectable - alimentation 12v
consommation 30µA, 4 mA alarme capteur IR Double capteur infrarouge **CAMERA** angle de vue H 180°
V 100° Luminosité min 0 Lux IR on Résolution 1080/ 720 p 15 ips wifi IEEE 802.11 b g n WEP/ WAP/
WAP2 Enregistrement vidéo oui sur mémoire SD 32 Go max non incluse **Général** Consommation 400
mA à 1 A LED fonctionnement 6 Audio Microphone indice protection IP65 température fonctionnement -
25 à + 65°C humidité 95% max dimensions H 200 x P 106 x L 88 mm poids 600 gr option haut parleur -
montage mural montage sur rotule - autoprotection capot oui



Option antenne wifi pour améliorer la réception de la caméra du détecteur extérieur : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)