

Détecteur inondation pour alarme

Détecteur d'humidité et d'inondation à relier à une centrale en filaire ou via un relais radio (non inclus) dépendant de la centrale d'alarme. Alimentation externe 12v.



Marque : Honeywell alarme extérieure

Référence : 47012-PB

Prix : 189.60€

Détecteur inondation pour alarme

Détection d'inondation pour alarme

Détecteur d'humidité et d'inondation eau, liquides

La détection d'humidité ou d'inondation est effectuée grâce à 2 contacts sur la sonde et une mesure de variation de résistance entre ces contacts. Le détecteur est fixé au mur et la sonde est posée au sol. Le relais s'active afin de transmettre l'alerte à une centrale d'alarme. La connexion est filaire en standard ou radio en option avec un détecteur transmetteur compatible avec la centrale.

Caractéristiques techniques du détecteur inondation

Dimensions: 101 x 57 x 70 mm et sonde 51 x 25 x 13 mm Poids: 160 gr Relais alarme: 12/24v DC, conso 40mA Contacts NO et NF pour centrale filaire ou transmetteur radio Relais OUT : coupure 30v DC, 5A max (sirène) Alimentation détecteur: 12v non incluse Choix sensibilité humidité : 2 Seuil détection eau : 0 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)