

Enregistreur video HD CVI et IP, 1 à 5 Megapixels Dahua

L' enregistreur video Pentabride IP Analogique HD CVI Megapixels Dahua, disque intégré, pour 4 à 8 caméras HD-CVI 1 à 5 Mega Pixels et IP, vidéo sur moniteur, PC, Android, Iphone. XRV51xx-4K I2



Marque : Dahua cameras

Référence : XRV51xx 4K I2

Prix : 204.00€

Options disponibles :

Disque Dur : sans, 1000 Go (+ 92.40€), 2000 Go (+ 110.40€), 4000 Go (+ 208.80€)

Version : 4 caméras, 8 caméras (+ 120.00€)

Enregistreur video Analogique et IP Dahua

Enregistreur video Analogique et IP, caméras 1 à 5 Megapixels

L' enregistreur video numerique DVR Dahua Pentabride, conçu pour 4 à **8 caméras analogiques, ou IP ou HD-CVI de résolution 1 à 5 Mega Pixels**, fixes ou motorisées PTZ, affiche les vidéos des caméras de surveillance sur moniteur, PC, Internet, Android, Iphone 3G 4G.

L' enregistreur, stockeur numérique Linux, pour la vidéosurveillance intègre:

4 ou 8 entrées de caméras analogique/ HD-CVI Mega Pixels Dahua 2 sorties vidéo: VGA et HDMI pour écran non inclus 1 connecteur réseau RJ45 1 connecteur USB 1 stockeur numérique H.264 avec les fonctions magnétoscope **1 ou 2 disque dur SATA intégré** (type Western Digital) : **option 1 à 4 ou 10 Go** 1 logiciel de vidéo surveillance intégré 1 serveur web de vidéo surveillance sur Internet **1 logiciel de visualisation sur PC et Mac 1 logiciel de visualisation sur téléphone 3G 4G Windows, Iphone, Android** 1 télécommande 1 souris Cest enregistreur est compatible **caméras 4K**, l'enregistrement est à 7 IPS.



Qualité des enregistrements de vidéo surveillance des caméras IP ou HD-CVI 1 à 5 Megapixels

Spécifications technique enregistreur numérique

Référence XRV5108 4K 5108 4K Système d'Exploitation Linux Menu Français Multi-tâches Pantaplex: Affichage local, Enregistrement, Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde Entrées vidéo 4 voies, autres version 8 voies (16 voies en 2 Mpx) Sorties vidéo 1 HDMI, 1 VGA, Simultané Format compression H.264 H265 Affichage local temps réel 5 Mpx (2560x1920)@12ip 1920x1080@25ips, 1280x720@25ips Résolution d'enregistrement 5Mpx, 1080, 720P, flux secondaire CIF/ QCIF Relecture 1/4/8 Modes d'enregistrement Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire Audio Entrées : 1 voie RCA(200-2800mV, 30K?), Sorties : 1 voie RCA(200-3000mV, 5K?) Format compression audio G. 711 Alarme entrée/sortie 0/0 Disque dur 1 SATA, **Disque dur 3.5" au choix** option: 1000 à 4000 Go Sauvegarde 1 port USB pour Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB Télécommande PTZ Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D Interface réseau RJ-45, 10M/100M Transmission RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN Protocoles TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE Dimension 325(L)x240(P)x45(H)mm Poids 1.9 kg Alimentation 12v 2A Consommation 10 W Température fonctionnement -10°C - +55°C Humidité de fonctionnement 10% - 90% Logiciels videosurveillance Applications PC, Mac, Windows phone, Android, Iphone

Versions de l'enregistreur numérique video pour 8 et 16 caméras de surveillance, extension disque dur, choix écran : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)