

Kit générateur de brouillard Bandit alarme clavier

Le kit générateur de brouillard Bandit FOGBOX2 avec alarme clavier à code d'armement se déclenche sur détecteur inclus en 1 seconde pour stopper les cambriolages des locaux entrepot, chantier, bureau



Marque : Bandit Sécurité brouillard

Référence : Bandit FOGBOX2

Prix : 2,748.00€

Kit alarme clavier et générateur de brouillard opacifiant

Kit générateur de brouillard Bandit avec alarme clavier à code

demonstration generateur de brouillard opacifiant blanc.



Fonctionnement du kit alarme et générateur de brouillard blanc

Le générateur de brouillard opacifiant FOGBOX est **armé par un clavier à code antivandale** et se **déclenche en 1 seconde** sur détection de présence humaine grâce au **détecteur infrarouge BOSCH inclus**, pour stopper les intrusions, cambriolages dans des locaux entrepot, chantier, bureaux grâce au brouillard opacifiant, ce nuage blanc **empêche toute visibilité** et donc l'intrusion dans le local.

Sur ordre d'éjection de fumée le diffuseur de fumigène FOXBOX2 commande l'ouverture de l'électrovalve qui propulse le liquide HY-3 sous pression vers l'échangeur de chaleur, passant ainsi à l'état de vapeur fumigène. En moins de 4 secondes, l'écran de fumée opaque empêchera toute personne de se visualiser une pièce de 40 m².

Volume du local à protéger : 50 à 1800 m³

Fonction multijet : après ce tir de fumigène, le générateur de fumée FOGBOX restera opérationnel, et pourra de nouveau déclencher si de nouvelles intrusions ou agressions se produisaient, contrairement à des cartouches mono éjection, et ce jusqu'à épuisement de la cartouche fumigène HY-3 .

Le "**gardiennage des locaux**" est donc assuré par le système FOXBOX2, véritable agent de sécurité, avec une "intervention" par départ de **jet de brouillard en 1 secondes sur intrusion ou agression** (option commande sans fil).



Recharge brouillard : la cartouche fumigène HY-3 contient 1,4 litre de liquide, ce qui correspond à une capacité d'environ 50 secondes d'éjection de fumée opaque, en plusieurs fois. Lorsqu'elle ne contiendra plus que 25% de liquide fumigène le FOGBOX vous en informera, afin que vous preniez contact avec votre installateur qui en effectuera le remplissage de la cartouche de fumigène.

Caractéristiques du kit alarme et générateur de brouillard FOGBOX2

Un **débit de 28 m³ par seconde**, temps de diffusion du fumigène réglable L'unité peut être livrée avec des options : éjecteur fumigène grand angle 60°, 120°, contrôle, ... Un **contrôle permanent** du niveau de liquide: une LED signale le besoin de changer la cartouche En cas de coupure de l'alimentation 220V, **autonomie de 12 à 24 H** suivant les modèles Réduction de la consommation d'énergie à 30 ou 40 W/h selon la durée d'éjection programmée. Dimensions : L 270 x H 365 x P 255 mm, poids 28 Kg Le système de détection de défaillances internes surveille en permanence :

Les fusibles de puissance et les fusibles thermiques internes La communication avec la cartouche fumigène HY-3 La température de l'échangeur de chaleur et de la cartouche HY-3 Le régime du ventilateur interne Le niveau de l'alimentation La tension de la batterie Pack incluant: 1 cartouche HY3, 1 batterie secours 12v 2Ah

Clavier à code armement : 1 Détecteurs infrarouge : 1 Cordons de câblage : [sur devis](#) Pré requis: 220v



Générateur Bandit240 de brouillard sur alarme et certifications



Agrément de services officiels : Ministère de la Santé, Ministère de l'Intérieur, ... homologué norme EN50131-8 par les organismes Européens CertAlarm, Applica, et Système 5 pour les tabacs.

Options pour le générateur de brouillard de paramétrage : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)