Alpha Surveillance

Kit générateur de brouillard Bandit alarme débits de tabac

Le kit générateur de brouillard opacifiant Bandit FOGBOX se déclenche sur télécommande ou détecteur en 1 seconde pour stopper les cambriolages ou agression. Tarif spécial débits de tabacs.

Marque : Bandit Securité brouillard anti
Référence : Bandit FOGBOX-S

Prix : 3,178.80€

Options disponibles :
Sirène : non, Prismas (+ 117.60€)

Kit générateur de brouillard Bandit alarme tabac

Kit générateur de brouillard opacifiant Bandit avec télécommande alarme pour débits de tabacs

demonstration generateur de brouillard opacifiant blanc.

Fonctionnement de l'alarme générateur de brouillard avec télécommande pour buralistes ou débits de tabac. Option sirène.

Le générateur de brouillard opacifiant FOGBOX est **armé par une télécommande** (récepteur radio dans le générateur) et se **déclenche en 1 seconde** sur détection de présence humaine grace au **détecteur infrarouge inclus**, pour stopper les intrusions, cambriolages dans des locaux type débit de tabacs, entrepot, chantier, bureaux grace au brouillard opacifiant, ce nuage blanc **empêche toute visibilité** et donc l'intrusion dans le local.
Par ailleur une option **sirène (obligation alarme pour la subvention buraliste)** alerte le voisinage et réduit le temps d'agression.

La télécommande alarme permet aussi un déclenchement immédiat du brouillard et de la sirène en cas d'agression, vol, etc sur presion du bouton SOS.

Sur ordre d' éjection de fumée le diffuseur de fumigène BANDIT 240 commande l' ouverture de l'electrovalve qui propulse le liquide HY-3 sous pression vers l'échangeur de chaleur, passant ainsi à l'état de vapeur fumigène. En moins de 4 secondes, l' écran de fumée opaque empêchera toute personne de se visualiser une pièce de 40 m².

Volume du local à protéger : 50 à 1800 m3

Fonction multijet : après ce tir de fumigène, le générateur de fumée FOGBOX restera opérationnel, et pourra de nouveau déclencher si de nouvelles intrusions ou agressions se produisaient, contrairement à des cartouches mono éjection, et ce jusqu'à épuisement de la cartouche fumigène HY-3 .

Le **" gardiennage des locaux "** est donc assuré par le système Bandit240, véritable agent de sécurité, avec une " intervention " par départ de **jet de brouillard en 1 secondes sur intrusion ou agression** (commande sans fil) dans un tabac par exemple.

Recharge brouillard : la cartouche fumigène HY-3 contient 1,4 litre de liquide, ce qui correspond à une capacité d'environ 50 secondes d' éjection de fumée opaque, en plusieurs fois. Lorsqu'elle ne contiendra plus que 25% de liquide fumigène le FOGBOX vous en informera, afin que vous preniez contact avec votre installateur qui en effectuera le remplissage de la cartouche de fumigène.

Caractéristiques du kit alarme et générateur de brouillard FOGBOX-S

Un **débit de 28 m3 par seconde**, temps de diffusion du fumigene réglable L'unité peut être livrée avec des options : éjecteur fumigène grand angle 60°, 120°, contrôle, ... Un **contrôle permanent** du niveau de liquide: une LED signale le besoin de changer la cartouche En cas de coupure de l'alimentation 220V,**autonomie de 12 à 24 H** suivant les modèles Réduction de la consommation d'énergie à 30 ou 40 W/h selon la durée d' éjection programmée.Dimensions : L 270 x H 365 x P 255 mm, poids 28 Kg Le système de détection de défaillances internes surveille en permanence : Les fusibles de puissance et les fusibles thermiques internes La communication avec la cartouche fumigene HY-3 La température de l'échangeur de chaleur et de la cartouche HY-3 Le régime du ventilateur interne Le niveau de l'alimentation La tension de la batterie Pack incluant: 1 cartouche HY3, 1 batterie secours 12v 2Ah

FABRIQUE EN EUROPE

Télécommande armement : 1 **Détecteurs infrarouge NFA2P** : 1 **Option Sirène intérieure** filaire : 1 (obligation alarme pour la subvention) Cordons de cablage 1.5 m : autre sur devis Pré requis: 220v Générateur Bandit240 de brouillard sur alarme et certifications

Agrément de services officiels : Ministère de la Santé, Ministère de l' Intérieur, ... homologué norme EN50131-8 par les organismes Européens CertAlarm, Applica , et Système 5 pour les tabacs.

Options pour le générateur de brouillard de paramétrage : nous consulter

Tarif générateur de brouillard spécial pour débit de tabac.

Lien vers la fiche du produit