

Kit videosurveillance 4 caméras HikVision

Kit videosurveillance 4 caméras dôme HD 2 Mpixels, enregistreur Turbo HD DVR 1080p, cablage POC (alimentation dans le cordon vidéo). Connexion vidéo sur internet, Iphone, android. HIKVISION DS7200HD-4



Marque : HKVision enregistreur video

Référence : DS7200HD-4D

Prix : 506.40€

Options disponibles :

Disque Dur : sans, 1000 Go (+ 88.80€), 2000 Go (+ 141.60€)

Kit videosurveillance 4 caméras HD 2 Mp POC, enregistreur Turbo HD DVR

Kit videosurveillance 4 caméras HD 2 Mp POC avec enregistreur Turbo HD DVR
SUR COMMANDE 48h

Caméras de surveillance 2 Mpixels POC (Power Over cable) HIKVISION

HIKVISION

Qu'est-ce que le PoC ? POWER OVER COAXIAL

Le PoC est la dernière technologie HIKVISION
qui va vous simplifier la vie !

**UN SEUL CÂBLE COAXIAL STANDARD,
VOTRE DVR ALIMENTE DIRECTEMENT
VOS CAMÉRAS POC**

• Système classique :



• Système PoC :



UN SEUL CÂBLE COAXIAL SUFFIT !

cablage caméras analogues AHD simplifié alimentation centrale du 12v

Kit vidéosurveillance 4 caméras , enregistreur Turbo HD DVR

Le kit éco de vidéosurveillance pour magasin comprend un enregistreur video numerique DVR Dahua, et 4 caméras dômes discrètes, mode jour/ nuit , et affiche les vidéos des caméras de surveillance sur moniteur, PC, et à distance via Internet sur PC, Android, Iphone 3G 4G.



L' enregistreur, stockeur numérique de vidéosurveillance HIKVISION intègre:

4 entrées de caméras AHD 1080p POC 2 sorties vidéo: VGA et HDMI 1920 x 1080p 1 connecteur réseau RJ45 1 connecteur USB 1 stockeur numérique H.265 avec les fonctions magnétoscope **1 disque dur SATA : au choix** (intégré, type Western Digital) 1 logiciel de vidéo surveillance intégré 1 serveur web de vidéo surveillance sur Internet **1 logiciel de visualisation sur PC et Mac 1 logiciel de visualisation sur téléphone 3G 4G Windows, Iphone, Android** 1 souris

Les caméras dôme intérieur/ extérieur AHD 1080p POC



Une alimentation par le câble vidéo (POC) Un capteur cmos 2.0 Megapixels Un objectif 3.6 mm (angle 82°)
Des infrarouges de portée 20m, IR cut Un boîtier dôme étanche IP66

Enregistrement vidéosurveillance sur détection de mouvement paramétrable

champs de vision des caméras de surveillance zones de détections, masques de détection programmation du
planning enregistrement

Connexion vidéo surveillance sur PC

visualisation sur PC en réseau sauvegarde sur PC ou USB accès à distance de la vidéosurveillance par
Internet visualisation temps réel des caméras de surveillance magnétoscope et play back sur PC windows

Spécifications techniques enregistreur numérique

Référence DS7200HD Système d'Exploitation Linux Menu Français Multi-tâches Pantaplex: Affichage local, Enregistrement, Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde Entrées vidéo 4 voies, autres version 8 voies, 16 voies Sorties vidéo 1 HDMI 1920x1080, 1 VGA, Simultané Format compression H.264 / H.265+ Affichage local temps réel 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 Résolution d'enregistrement 15 IPS @ 1080p Relecture 1/4/8/9/16 Modes d'enregistrement Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire Audio Entrées : 1 voie RCA (2V, 1K?), Sorties : 1 voie RCA(200-3000mV, 1K?) Format compression audio G. 711u Alarme entrée/ sortie 0/0 Disque dur 1 SATA, **Disque dur 3.5" 1000 Go intégré**, en option : 2000 à 4000 Go Sauvegarde 1 port USB pour Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB Télécommande PTZ Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D Interface réseau RJ-45, 10M/100M Transmission RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN Protocoles TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE Dimension 315(L)x240(P)x45(H)mm Poids 1.2 kg Alimentation 48 v 1A Consommation 40 W Température fonctionnement -10°C - +55°C Humidité de fonctionnement 10% - 90% Logiciels vidéosurveillance Applications PC, Mac, Android, Iphone

Versions de l'enregistreur numérique video pour 8 et 16 caméras de surveillance, extension disque dur, choix écran : nous consulter

Spécifications techniques des caméras de surveillance AHD

Alimentation 12v / 350 mA par POC **camera jour nuit spécifications** Capteur CMOS 2.0 Mpixels prog scan Contrôles image ATR Objectif 3.6 mm (82°) Objectif interchangeable non Sensibilité lumière min 0.01 Lux N&B 0 lux/ F1.2 Résolution horizontale 1080p Résolution en pixels 1920 x 1080p Audio non Entrées/ Sorties d' alarmes non Portée LED infrarouges 20 m Sortie vidéo 1 Vpp/ 75 ohms/ BNC Dimensions diamètre 70 mm, H 154 mm, Boitier métal Poids 400 gr Humidité max 20 à 90% Support

à visser en plafond



Assistance paramétrage avant expédition et à distance via Internet

OU devis installation vidéosurveillance sur Paris, Yvelines, Essonne, Hauts de Seine

CORDONS VIDEO SUR MESURE pour ce kit : nous consulter par [devis vidéosurveillance](#)

Reste en stock promo : 1



Ce produit respecte le décret du 3 août 2007
et l'arrêté du 6 mars 2009 du ministère de l'intérieur

[Lien vers la fiche du produit](#)